

SICHERHEIT? WIR STEH'N DRAUF!

Bautec Machinery Abstützplatten sorgen dafür, dass mobile Kräne, Baukräne und anderes schweres Gerät zuverlässig und sicher arbeiten können.

- die Platten sind nahezu unzerbrechlich und hochbelastbar
- leicht zu handhaben und wasserabweisend
- in vielen Größen lieferbar



Abstützplatten QUADRATISCH



Abstützplatten RUND



Abstützplatten RUND (SCHUH)

ABSTÜTZPLATTEN QUADRATISCH

Tragfähigkeit von 4 t bis 90 t, 300 mm bis 1.200 mm

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Materialstärke (mm)	Belastbarkeit (t)	Gewicht (kg)
77-A 151.05/30	300 x 300	30	4	2,5
77-A 151.08/30	400 x 400	30	8	4,5
77-A 151.10/40	400 x 400	40	10	6,0
77-A 151.12/40	400 x 400	50	12	7,5
77-A 151.12/60	400 x 400	60	15	9,0
77-A 151.15/40	500 x 500	40	15	9,0
77-A 151.15/50	500 x 500	50	15	12,0
77-A 151.20/60	500 x 500	60	20	14,0
77-A 151.20/40	600 x 600	40	20	14,0
77-A 151.23/50	600 x 600	50	23	17,0
77-A 151.25/60	600 x 600	60	25	20,0
77-A 151.25/40	800 x 800	40	25	25,0
77-A 151.30/50	800 x 800	50	30	31,0
77-A 151.35/60	800 x 800	60	35	37,0
77-A 151.40/50	1.000 x 1.000	50	40	49,0
77-A 151.50/60	1.000 x 1.000	60	50	58,0
77-A 151.70/80	1.000 x 1.000	80	70	78,0
77-A 151.80/60	1.200 x 1.200	60	80	84,0
77-A 151.80/80	1.200 x 1.200	80	90	113,0

Weitere Größen auf Anfrage

ABSTÜTZPLATTEN RUND

Tragfähigkeit von 30 t bis 80 t, Ø 800 mm bis 1.200 mm

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Materialstärke (mm)	Belastbarkeit (t)	Gewicht (kg)
77-A 151.30/RO	800	60	30	29
77-A 151.35/RO	900	60	35	37
77-A 151.35/RO1	1.000	50	35	38
77-A 151.40/RO	1.000	60	40	46
77-A 151.50/RO	1.000	80	50	61
77-A 151.50/RO1	1.200	60	50	66
77-A 151.70/RO	1.200	80	80	88
77-A 151.80/80	1.200 x 1.200	80	90	113

ABSTÜTZPLATTEN RUND (SCHUH)

Tragfähigkeit von 10 t bis 20 t, Ø 400 mm bis 600 mm

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Materialstärke (mm)	Belastbarkeit (t)	Gewicht (kg)	innere Ausfräsung (mm)
77-A 151.SPP400	400	80	10	5	205 oder 232
77-A 151.SPP500	500	80	15	9	256
77-A 151.SPP600	600	80	20	15	270