

HECKE ZU STRUPPIG? MACHEN SIE EINEN GUTEN SCHNITT!

Die Astschere MBT von **BAUTEC Machinery** erlaubt es Ihnen, Schnitte bis zu einem Durchmesser von max. 15 cm auszuführen. Ihre robuste Bauart ermöglicht dauerhafte und starke Benutzungen. Aufgrund der durchdachte Konstruktion machen Sie immer einen sauberen und präzisen Schnitt. Die Astschere MBT ist geeignet für Bagger bis 20 T und Radlader.

Die Astschere MBT ist ausgestattet mit:

- **Durchflussventil**
- **Antischockventil**
- **360° - Gelenk**
- **Klingen aus Stahl 450 HBW**

| Art.-Nr. | 12-MBT50 150 | 12-MBT50 180 | 12-MBT100 158 | 12-MBT100 188 | 12-MBT150 160 | 12-MBT150 190 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Breite (mm) | 1.600 | 1.900 | 1.665 | 1.965 | 1.715 | 2.015 |
| Tiefe (mm) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Höhe (mm) | 936 | 936 | 975 | 975 | 1.015 | 1.015 |
| Arbeitsbreite (mm) | 1.500 | 1.800 | 1.580 | 1.980 | 1.600 | 1.900 |
| Gewicht (kg) | 195 | 280 | 230 | 250 | 260 | 280 |
| Astdurchmesser max. (mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Hub / min | 200 | 200 | 84 | 84 | 63 | 63 |
| Ölfluss (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Öldruck (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Baggerklasse (t) | 2,5 - 13,0 | 2,5 - 13,0 | 4,0 - 16,0 | 4,0 - 16,0 | 6,5 - 20,0 | 6,5 - 20,0 |



SCHNITTIGE LÖSUNG FÜR MINI-BAGGER!



Für leichte bis mittlere Anwendungen ist die M3 Heckenscherre der Reihe MC bestens geeignet.

Die Messer aus verschleißfestem Stahl sorgen für einen sauberen Schnitt bis zu max. 3 cm Astdurchmesser. Mit verstellbarer Aufhängung, Kolbenmotor mit Antikavitationsventilen, mechanische Dämpfer, Messerschutz und Aufnahme für Baggerarm ausgestattet. Adapter für SWE sind verfügbar.

| Art.-Nr. | 12-MC120 | 12-MC160 | 12-MC180 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Breite (mm) | 1.265 | 1.725 | 1.875 |
| Tiefe (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Höhe (mm) | 365 | 365 | 365 |
| Arbeitsbreite (mm) | 1.200 | 1.600 | 1.800 |
| Gewicht (kg) | 42 | 55 | 64 |
| Astdurchmesser max. (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Ölfluss (l/min) | 26/40/50 | 26/40/50 | 26/40/50 |
| Öldruck (Bar) | 180 | 180 | 180 |
| Baggerklasse (t) | 1,0-5,0 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 |

