

## DAS ORIGINAL FÜR DIE PERFEKTE MISCHUNG.

Bautec Machinery bietet Ihnen Betonmischschaufeln von M3 zum Anbau an Hoflader, Kompaktlader, Radlader, Baggerlader, Teleskoplader, Minibagger und Hydraulikbagger an. Die Schaufeln sind zum Mischen von Beton, Mörtel oder Zement geeignet, können aber auch zur Untermischung von Dünger, Sand oder anderen Materialien verwendet werden.

- Boden und Mischwelle aus verschleißfestem Stahl
- Schutzgitter verschraubt/zum Öffnen
- hydraulische Bodenöffnung
- alle gängigen Aufnahmen möglich, auch Multi-Hitch
- selbstverständlich auch für den Anbau an Bagger geeignet



BM 100

**ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG!**



BM 600

### BETONMISCHSCHAUFEL MITTIGER AUSLASS



Art.-Nr.	Breite (mm)	Inhalt (l)	Hydraulik (l/min)	Druck (bar)	Leergewicht (kg)
12-BM-100	1.050	100	20 - 40	125 - 160	190
12-BM-150	1.260	150	25 - 40	140 - 160	270
12-BM-200	1.260	200	25 - 40	140 - 160	275
12-BM-250	1.480	250	30 - 60	160 - 241	380
12-BM-350	1.580	350	45 - 75	160 - 241	397
12-BM-450	1.630	450	45 - 75	160 - 241	445
12-BM-600	1.900	600	65 - 75	160 - 200	630
12-BM-700	1.900	700	70 - 150	160 - 200	710
12-BM-1100	2.150	1.100	110 - 115	190 - 225	1.250
12-BM-1500	2.250	1.500	200 - 250	200 - 225	1.700
12-BM-2000	2.744	2.000	200 - 250	200 - 225	2.100

### BETONMISCHSCHAUFEL SEITLICHER AUSLASS



**AUCH ALS TWIN DOOR ERHÄLTlich**

Art.-Nr.	Breite (mm)	Inhalt (l)	Hydraulik (l/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg)
12-BM-SL-150	1.285	150	30 - 60	175 - 220	290
12-BM-SL-200	1.490	200	30 - 60	175 - 220	315
12-BM-SL-250	1.495	250	45 - 75	200 - 276	415
12-BM-SL-330	1.605	330	45 - 75	200 - 276	435
12-BM-SL-400	1.715	400	45 - 75	200 - 276	460
12-BM-SL-500	1.795	500	60 - 90	200 - 276	690
12-BM-SL-600	1.940	600	60 - 100	170 - 200	715
12-BM-SL-700	2.090	700	65 - 115	205 - 240	760
12-BM-SL-1100	2.160	1.100	100 - 150	205 - 240	1.030

### ANBAUBEISPIELE



Betonmischschaufel am Kompaktlader



Betonmischschaufel am Radlader