

EINFACH SPITZE. FÜR JEDEN BODEN.

Ganz gleich für welchen Einsatz – bei **Bautec Machinery** finden Sie genau den richtigen Bohrer und die passende Bohrspitze der Marke **DIGGA**. Ob weiches Erdreich, Schotter, Asphalt, gefrorener Boden oder brüchiger Fels: Mit uns gehen Sie in die Tiefe!



Bohrschnecke mit MFT-Zähnen - Heavy Duty



Bohrschnecke A8, Ø250 mm mit Anschluss 75 mm, 4-kant

BOHRSCHNECKEN

Typ	Anwendungsbereich	Anschluss	Gesamtlänge	Wendelstärke	Zähne	Spitze	zum Anbau an Bohrtrieb	verfügbare Durchmesser
Bohrschnecken A4	A4 mit Standardzähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Erdreich und Lehmböden A4 mit MFT-Zähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	65 mm rund	1.200 mm	8 mm	TS-1, TS-C1 (Standard); TS-3, TS-C3 (MFT)	PM-SQ 1 (Standard); PM-SQ 3 (MFT)	PDD, PDX-2, PD3, PD4	100 mm bis 900 mm
Bohrschnecken RC4	RC4 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	65 mm rund	1.200 mm	8 mm	TTD-3, TTS-3	PM-HX-3	PDD, PDX-2, PD3, PD4	150 mm bis 900 mm
Bohrschnecken A6	A6 mit Standardzähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Erdreich und Lehmböden A6 mit MFT-Zähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	8 mm	TM-1, TM-C1 (Standard); TM-3, TM-C3 (MFT)	PM-SQ-1 (Standard); PM-SQ-3 (MFT)	PD5, PD6, PD7, PD8, PD10	150 mm bis 1.200 mm
Bohrschnecken RC6	RRC6 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	8 mm	TTD-3, TTS-3	PH-3	PD5, PD6, PD7, PD8, PD10	150 mm bis 1.200 mm
Bohrschnecken A8	A8 mit MFT-Zähnen: Geeignet für Bohrarbeiten in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	10 mm	TM-3, TM-C3 (MFT)	PM-HX-3 (MFT)	PD12, PD15, PD18, PD22	200 mm bis 1.500 mm (optional Sondergrößen bis 1.600 mm)
Bohrschnecken RC8	RC8 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	75 mm 4-kant	1.500 mm	10 mm	TTD-3, TTS-3	PH-3	PD12, PD15, PD18, PD22	200 mm bis 1.500 mm (optional Sondergrößen bis 1.600 mm)
Bohrschnecken RC10	RC10 mit Rundschaftmeißeln: Geeignet für härtesten Einsatz in Schotter, Asphalt, brüchigem Fels, Eis, gefrorenem Boden	100 mm 4-kant	1.500 mm	12 mm / 16 mm	TTD-3	PH-3	PD25, PD30, PD40, PD50	250 mm bis 1.500 mm (optional Sondergrößen bis 1.800 mm)