

AUF GRAS UNSCHLAGBAR: DIE MULCHER VON M3!



BAUTEC Machinery bietet Ihnen Mulcher von M3, die sich durch eine sehr stabile Bauweise auszeichnen und überaus zuverlässig sind.

Die Mulcher sind für Minibagger und Bagger bis 10 t konfiguriert.

Die M3 Mulcher sind ausgestattet mit:

- **Hydraulikmotor**
Der Rückstaudruck darf 5 bar nicht übersteigen.
- **Stützschildern mit drei Höhenpositionen**
- **direktem Antrieb (MH1), bzw. Riemenantrieb (MH9/13/15)**
- **Ventilblock inkl. Stoßsicherung**
- **glatter oder gelochter Platte**
- **hydraulischer Haube (nur für MH15).**
- **Rotationsgeschwindigkeit 2.200/2.500 U/min.**



Art.-Nr.	12-MH1 60	12-MH1 80	12-MH9 70	12-MH9 90	12-MH9 105
Breite (mm)	850	1000	850	1050	1250
Höhe (mm)	500	500	800	800	800
Tiefe (mm)	350	350	600	600	600
Arbeitsbreite (mm)	600	800	700	1050	1050
Gewicht	70	80	180	260	310
Ölfluss (l/min)	20/30	30/40	30	40/50/60	40/50/60/80/90
Öldruck (Bar)	170/220	170/220	170/220	170/220	200/220
Baggerklasse	1,0-3,0	2,0-3,0	3,0-4,0	4,0-8,0	6,0-10,0
Hubraum	8/11	8/11	16	22/27/34	22/27/34/44/51
Antrieb	Getriebe				
Anzahl Messer	12	16	10	14	16

Art.-Nr.	12-MH13 105	12-MH13 130	12-MH15 130	12-MH15 160
Breite (mm)	1250	1450	1600	1900
Höhe (mm)	950	950	800	800
Tiefe (mm)	850	850	850	850
Arbeitsbreite (mm)	1050	1300	1300	1600
Gewicht	480	540	650	750
Ölfluss (l/min)	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Öldruck (Bar)	200/220	200/220	200/250	200/250
Baggerklasse	8,0-16,0	8,0-16,0	10,0-25,0	12,0-25
Hubraum	44/51	44/51	32/64	32/64
Antrieb	Getriebe		Kolbenmotor	
Anzahl Messer	16	20	20	20